

## 1-Utilisation

Il est recommandé de vérifier que les bouchons soient retirés et que la vanne de vidange de la baignoire soit fermée.



## 2-Remplissage minimum

La baignoire doit toujours être remplie à un niveau minimum de 5 cm au dessus du conduit d'eau supérieur avant d'allumer le feu.



### 3-Allumage du poêle

L'usage du poêle est aussi aisé que tout poêle normal. Le tirage peut être modulé facilement avec la grille



### 4-Bois ThermoWood

Si vous souhaitez conserver cette nuance. Le bois doit être huilé au moins une fois par an avec un traitement le protégeant des UV



## 5-Entretien nettoyage

Le bain nordique en fibre de verre est plus hygiénique qu'un bain tout bois. Il ne fuit jamais et peut être maintenu vide, la baignoire se nettoie très facilement avec une éponge.



### Avertissement

**LE poêle ne doit jamais être allumé si la baignoire est vide ou insuffisamment remplie. Utiliser le poêle sans le niveau d'eau requis aboutit toujours à la fusion du poêle.**

**La baignoire doit toujours être remplie à un niveau minimum de 5 cm au dessus du conduit d'eau supérieur avant d'allumer le feu.**

**Il ne faut jamais vidanger la baignoire avant que le feu ne soit complètement éteint et que la braise ne soit refroidie.**